

EPS14TDE-UF



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat

kVA max.	14
kVA cont.	13
Ampère (continu)	19A @ 1~230V 15A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h)	144 x 115 x 78cm
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof	550kg

Motor

Merk/Type	Kubota D1703M
pk	23.1
Vermogen	12.8kW (1500tpm), 3-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud	1647cm ³
Verbruik @75% last	2.6 liter/uur
Tank	170 liter
Autonomie @75% last	65 uur
Geluidsniveau	68dB(A) @7m = LwA 93
Elektronische toerentalregelaar	standard
Batterijspanning	12V

Alternator

Merk/Type	Sincro SK160CB - L3++ - borstelloos
Nominale spanning	3~400V en 1~230V
Frequentie	50Hz
Beschermingsgraad	IP23

Versie

- 3 Ampèremeters
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofpomp 12V
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Isolatiebewaking
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter
- Waterafscheider
- Olie afluatslang
- Minimum niveauschakelaar voor koelvloeistof radiator
- Extra epoxy primer vóór polyester toplaag
- Gegalvaniseerd chassis
- Gegalvaniseerd ophangframe
- Extra afscherming van de elektrische componenten
- Sincro SK160CB – alternatorbescherming “L3++” voor zeer industriële omgeving

Powered by:



☎ Tel : 00 32 3 542 00 00
☎ Fax : 00 32 3 541 64 94
📍 Address : Vossesdijnsstraat 198
B-2030 Antwerpen
✉ Email : info@diger.be